

1. Uniek nummer prestatieverklaring	100-80465-00
--	---------------------

Unieke identificatiecode producttype:	Ivar 5 L RS
Type-, partij- of serienummer:	80465
Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de geharmoniseerd technische specificatie:	
Contactadres van de fabrikant::	Dru Verwarming BV, Ratio 8, Duiven
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in Bijlage V:	
Keuring instantienummer:	RRF 1625
Test rapport nummer, verstrekt op basis van	RRF 40 14 3603

2. Aangegeven prestatie	EN 13240: 2001/AC:2006
Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007

Essentiële kenmerken	Prestatie	
Brandveiligheid		
Afstand tot brandbare materialen	Minimum afstanden, in mm	
	Achter	330
	Zij	400
	Boven	-
	Voor	900
	Onder	Non combustable
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Voldoet	
Emissie van verbrandingsproducten	CO (%)	0,09
Oppervlakte temperatuur	Voldoet	
Elektrische veiligheid		N/A
Reinigbaarheid verbrandingskamer	Voldoet	
Rookgas temperatuur bij nominaal vermogen	T (°C]	273
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	NPD	
Vermogen		
Nominaal vermogen	kW	4,9
Ruimteverwarmend vermogen	kW	4,9
Waterzijdig vermogen	kW	-
Rendement	%	82

De prestaties van bovenstaand product komen met de verklaring overeen. Voor de opstelling van de prestatieverklaring overeenkomstig verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend namens de fabrikant door:

Raymond Zantinge, Managing Director



Declaration of performance

According to Regulation (EU) 305/2011



1. The number of the declaration of performance No		100-80465-00	
Unique identification product-type:		Ivar 5 L RS	
Type,batch or serial number:		80465	
Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification as foreseen by the manufacturer:			
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:		Dru Verwarming BV, Ratio 8, Duiven	
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:			
Name and identification number of the notified body		RRF 1625	
Test report number, on the basis of type testing under		RRF 40 14 3603	
2. Declared performance:		EN 13240: 2001/AC:2006	
Harmonized technical specification		EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007	
Performance		Performance	
Fire safety			
Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm		
	Rear	330	
	Sides	400	
	Above	-	
	Front	900	
	Below	Non combustable	
Risk of burning fuel falling out	Pass		
Emission of combustion products	CO (%)	0,09	
Surface temperature	Pass		
Electrical safety		N/A	
Cleanability	Pass		
Flue gas temperature at nominal heat output	T (°C]	273	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD		
Thermal output			
Nominal heat output	kW	4,9	
Room heating output	kW	4,9	
Water heating output	kW	-	
Energy efficiency	%	82	

The efficiency of the above product corresponds to the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up the declaration of performance in accordance with the Regulation (EU) no. 305/2011.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Raymond Zantinge, Managing Director

Leistungserklärung

Gemäss der Verordnung (EG) nr. 305/2011



1. Nummer Leistungserklärung Nr

100-80465-00

Eindeutiger Kenncode de Produkttyps:

Ivar 5 L RS

Typen-,Chargen- oder Seriennummer:

80465

Vorgesehener Einsatzzwecke des Bauprodukts gemäss de anwendbaren harmonisierten technische Spezifikation

Name und Adresse des Hersteller

Dru Verwarming BV, Ratio 8, Duiven

Systeme zur Bewertung und Kontrolle de Konstanz der Leistungsfähigkeit de Bauprodukts (AVCP)

Name, Adresse und Nummer des zuständigen Lab

RRF 1625

Nummer Prüfbericht auf basis von

RRF 40 14 3603

2. Erklärte Leistung:

EN 13240: 2001/AC:2006

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007

Wesentliche Merkmale

Leistung

Brandwiderstand

Abstand zu brennbaren Materialien

Mindestabstände, in mm

Hinten

330

Seiten

400

Oben

-

Vor dem Ofen

900

Boden

Non combustible

Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial

Bestanden

Emission von Verbrennungsprodukten

CO (%)

0,09

Oberflächentemperatur

Bestanden

Elektrische Sicherheit

N/A

Reinigung

Bestanden

Rauchgastemperatur bei nomineller Heizleistung

T (°C]

273

Mechanische Belastbarkeit
(Trageigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)

NPD

Thermische Leistung

Nominelle Leistung

kW

4,9

Leistung Raumerwärmung

kW

4,9

Leistung Wassererwärmung

kW

-

Wirkungsgrad

%

82

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterschreibe für und im Namen des Herstellers von:

Raymond Zantinge, Managing Director

Déclaration des Performances

Conformément au règlement (EU) nr. 305/2011



1. Numéro déclaration des performances nr:		100-80465-00	
Code d'identification unique du produit typ		Ivar 5 L RS	
Numéro de type, de lot ou de série:		80465	
Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant			
Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant		Dru Verwarming BV, Ratio 8, Duiven	
Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V			
Nom et numéro d'identification de l'organisme not		RRF 1625	
Les rapports d'essais de numéro sur la base d		RRF 40 14 3603	
2. Performances déclarées:		EN 13240: 2001/AC:2006	
Spécifications techniques harmonisées		EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007	
Caractéristiques essentielle		Performances	
Sécurité incendie			
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents	Distance minimale, mm		
	Arrière	330	
	Côtés	400	
	Au-dessus	-	
	Defant	900	
	Sol	Non combustible	
Risque de projections de braises	Conforme		
Émissions provenant de la combustion	CO (%)	0,09	
Températures de surface	Conforme		
Sécurité électrique		N/A	
Possibilités de nettoyage	Conforme		
Température des fumées dans le conduit de raccordement en fonctionnement nominal	T (°C]	273	
Résistance mécanique (Pour soutenir la cheminée)	NPD		
Puissance thermique			
Puissance nominale	kW	4,9	
Plage de puissance	kW	4,9	
Puissance de chauffage de l'eau	kW	-	
Rendement	%	82	

La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées. L'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement UE n° 305/2011 est la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Raymond Zantinge, Managing Director