



designed to be different

Productspecificatie Art 4-01 en Style 5-01 *)

Modelnaam	Art4-01 / Style 5-01		
Omschrijving	Gevelkachel met geëmailleerde plaatstalen warmtewisselaar		
Gebruiksdoel	Lokale verwarming		
Type toestel	Wandmontage		
Toestel Type (verbranding)	Gesloten verbranding (C ₁₁)		
Gas	Aardgas. Propaan d.m.v. ombouwset.		
Vuurbeeld	Geen zichtvuur		
Maten	Mantel Art 4-01	BxHxD = 695x503x232mm	excl. rookgasuitlaat
	Mantel Style 5-01	BxHxD = 765x571x234mm	
Rookgasaansluiting	Ø160/84mm, achterzijde. Hoogte hart pijpmond: min. 417mm		
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek		
Regeling	Thermostatisch modulerend in stand 1 tot 6, op basis van capillairvoeler		
Bediening	Handbediend		
Ontsteking	Piezo-ontsteker		
Gasaansluiting	3/8" uitwendig		
Veiligheid	Gesloten toestel		
Accessoires en opties	Eco control pack; t.b.v. het regelen van de kamertemperatuur via capillairvoeler met afstandsbediening (radiofrequentie), stand 1 tot 6 mogelijk. Inclusief 24 uur programma en weekprogramma. Indien het toestel 3 dagen in dezelfde stand brand schakelt het automatisch naar de laagste stand, na totaal 5 dagen gaat schakelt het uit. Extra optie om vensterschakelaar en / of aanwezigheidsdetectie aan te sluiten.		
Gewicht	Art 4-01:	20kg	
	Style 5-01:	24kg	
Bijzonderheden	Kan zonder ombouw / instellen zowel voor G25.3 (NL) als voor G20 (20 mbar) en G25 (25mbar) (bijv. BE) gebruikt worden.		
CE-ID (PIN)	0063AR3775		

***) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.**

Gastype:	G25	G25.3	G20	G31	Unit
Vermogen, nominaal	3,5	3,5	3,8	3,8	kW
Vermogen, minimaal	1,0	1,0	1,1	0,9	kW
Belasting (Hs)	4,8	4,8	5,0	4,9	kW
Gebruik vollast	504	504	467	180	l/h
Gebruik kleinstand	160	160	147	48	l/h
Rendementsklasse	1	1	1	1	
NOx klasse	4	4	4	4	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	83,0	83,0	83,9	83,9	%
Energie Efficiency Index	83	83	84	84	
Energie Efficiëntieklasse	B	B	B	B	

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
01-10-2017	Specificatie nieuw opgesteld