



designed to be different

**Productspecificatie Art 6-01 \*)**

Modelnaam	Art 6-01
Omschrijving	Gevelkachel met geëmailleerde plaatstalen warmtewisselaar
Gebruiksdoel	Lokale verwarming
Type toestel	Wandmontage, hangend of staand op de vloer
Toestel Type (verbranding)	Gesloten verbranding (C <sub>11</sub> )
Gas	Aardgas. Propaan d.m.v. ombouwset.
Vuurbeeld	Geen zichtvuur
Maten	Mantel Art 6-01 BxHxD = 1035x517x260mm excl. rookgasuitlaat
Rookgasaansluiting	Ø210/110mm, achterzijde. Hoogte hart pijpmond: min. 190mm
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek
Regeling	Thermostatisch modulerend in stand 1 tot 6, op basis van capillairvoeler
Bediening	Handbediend
Ontsteking	Piezo-ontsteker
Gasaansluiting	3/8" inwendig
Veiligheid	Gesloten toestel
Accessoires en opties	Eco control pack; t.b.v. het regelen van de kamertemperatuur via capillairvoeler met afstandsbediening (radiofrequentie), stand 1 tot 6 mogelijk. Inclusief 24 uur programma en weekprogramma. Indien het toestel 3 dagen in dezelfde stand brand schakelt het automatisch naar de laagste stand, na totaal 5 dagen gaat schakelt het uit. Extra optie om vensterschakelaar en / of aanwezigheidsdetectie aan te sluiten.
Gewicht	46kg
Bijzonderheden	Toestel is voorzien van pootjes Kan zonder ombouw / instellen zowel voor G25.3 (NL) als voor G20 (20 mbar) en G25 (25mbar) (bijv. BE) gebruikt worden
CE-ID (PIN)	0063AQ1490

**\*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.**

<b>Gastype:</b>	<b>G25</b>	<b>G25.3</b>	<b>G20</b>	<b>G31</b>	<b>Unit</b>
Vermogen, nominaal	5,3	5,3	5,6	5,7	kW
Vermogen, minimaal	1,2	1,2	1,2	1,3	kW
Belasting (Hs)	6,8	6,8	7,1	7,1	kW
Gebruik vollast	728	728	671	263	l/h
Gebruik kleinstand	168	168	155	64	l/h
Rendementsklasse	1	1	1	1	
NOx klasse	5	5	5	5	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	87,2	87,2	88,0	87,8	%
Energie Efficiency Index	87	87	88	88	
Energie Efficiëntieklasse	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	

**Overzicht van wijzigingen**

Datum	Aard van de wijziging
01-10-2017	Specificatie nieuw opgesteld