



designed to be different

Productspecificatie Art 8-02 *)

Modelnaam	Art 8-02
Omschrijving	Gevelkachel met geëmailleerde plaatstalen warmtewisselaar
Gebruiksdoel	Lokale verwarming
Type toestel	Wandmontage, hangend of staand op de vloer
Toestel Type (verbranding)	Gesloten verbranding (C ₁₁)
Gas	Aardgas. Propaan d.m.v. ombouwset.
Vuurbeeld	Geen zichtvuur
Maten	Mantel Art 8-02 BxHxD = 1286x547x305mm excl. rookgasuitlaat
Rookgasaansluiting	Ø240/130mm, achterzijde. Hoogte hart pijpmond: min. 205mm
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek
Regeling	Thermostatisch modulerend in stand 1 tot 6, op basis van capillairvoeler
Bediening	Handbediend
Ontsteking	Piezo-ontsteker
Gasaansluiting	3/8" inwendig
Veiligheid	Gesloten toestel
Accessoires en opties	Eco control pack; t.b.v. het regelen van de kamertemperatuur via capillairvoeler met afstandsbediening (radiofrequentie), stand 1 tot 6 mogelijk. Inclusief 24 uur programma en weekprogramma. Indien het toestel 3 dagen in dezelfde stand brand schakelt het automatisch naar de laagste stand, na totaal 5 dagen gaat schakelt het uit. Extra optie om vensterschakelaar en / of aanwezigheidsdetectie aan te sluiten.
Gewicht	59kg
Bijzonderheden	Toestel is voorzien van pootjes Kan zonder ombouw / instellen zowel voor G25.3 (NL) als voor G20 (20 mbar) en G25 (25mbar) (bijv. BE) gebruikt worden.
CE-ID (PIN)	0063AQ1490

***) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.**

Gastype:	G25	G25.3	G20	G31	Unit
Vermogen, nominaal	8,5	8,5	9,0	9,2	kW
Vermogen, minimaal	1,8	1,8	1,9	1,9	kW
Belasting (Hs)	10,4	10,4	11,0	11,0	kW
Gebruik vollast	1122	1122	1040	402	l/h
Gebruik kleinstand	245	245	227	87	l/h
Rendementsklasse	1	1	1	1	
NOx klasse	5	5	4	4	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	90,6	90,6	91,1	91,1	%
Energie Efficiency Index	91	91	91	91	
Energie Efficiëntieklasse	A	A	A	A	

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
01-10-2017	Specificatie nieuw opgesteld