



designed to be different

Productspecificatie Virtuo 80/2 en Virtuo 80/3 *)

Modelnaam	Virtuo 80/2 tweezijdig Virtuo 80/3 driezijdig
Omschrijving	Virtuo 80/2 Sfeerinbouwhaard met tweezijdig vuurzicht in linker of rechter uitvoering. Minimale lijsten, strakke inbouw mogelijk. Robuuste houtblokken. Realistisch geprojecteerd vlambeeld, diverse vlambeelden mogelijk. Eco Glow, het LED Gloeibed. Laag elektrisch vermogen, 2 standen mogelijk. Virtuo 80/3 Als Virtuo 80/2, maar met driezijdig vuurzicht
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming
Type toestel	Inbouwtoestel
Elektrisch vermogen	0, 1 en 2 kW.
Vuurbeeld (vanaf Q2-2022)	Standaard beschikbaar Downloadbaar • Gentle • Crackling • Graceful • Dazzling • Magic • Rustic • Elegant • Comfort • Dynamic • Disco • Relax • Christmas
Maten	Virtuo 80/2 Inbouwunit: BxHxD = 842x1000x510mm Zichtmaten inbouwframe: BxHxD = 842x558x399mm Vuurzicht: BxHxD = 788x550x350mm Virtuo 80/3 Inbouwunit: BxHxD = 880x1000x510mm Zichtmaten inbouwframe: BxHxD = 880x558x399mm Vuurzicht: BxHxD = 788x550x350mm Onderrand inbouwframe: min. 137mm.
Warmte afvoer	Natuurlijke convectie. Aanvullende ventilatie van de boezem is niet noodzakelijk. Het toestel wordt geleverd met ventilator. Deze heeft als functie de door het verwarmingselement geproduceerde warmte te verspreiden.
Regeling	<ul style="list-style-type: none">• Vermogen hand geregeld via afstandsbediening of app, - of• thermostatisch geregeld zonder timer, alleen via app, – of• thermostatisch geregeld via weekprogramma met 4 schakelmomenten per dag, alleen via app.• De temperatuur sensor die noodzakelijk is voor de thermostatische regeling is geplaatst op de printplaat onder de linker stam van het toestel.
Bediening	<ul style="list-style-type: none">• Infrarood afstandsbediening, op batterijen (2x type AAA). Hiermee is het mogelijk;<ul style="list-style-type: none">○ het toestel aan / uit te schakelen,○ te schakelen tussen verschillende beelden,○ te schakelen tussen vermogens 0 (uit), 1 en 2 kW,○ te schakelen tussen geluid (aan/uit).• 0/I knop op toestel rechts bovenin.• Externe aansturing via app. Via bluetooth wordt de 1^e keer verbinding gemaakt tussen toestel en het lokale Wi-Fi netwerk. Daarna is alle communicatie via Wi-Fi. Hiermee is het mogelijk:<ul style="list-style-type: none">○ het toestel aan / uit te schakelen,○ de frequentie en de lichtintensiteit van het gloeibed te beïnvloeden,○ te schakelen tussen verschillende beelden,○ het beeld op pauze te zetten,○ het beeld uit te zetten, en dan alleen het gloeibed te laten zien○ in de toekomst nieuwe beelden te downloaden,○ de vermogens te regelen (zie Regeling)○ te schakelen tussen geluid (aan/uit).
Elektr. aansluiting	230VAC met randaarde. Levering in UK met UK-plug.
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">• Convectiespoiler voor optimale stroming warme lucht.
Gewicht	Toestel inclusief verpakking; 100 kg
Standaard meegeleverd	Houtblokken, zwarte en grijze chips, zwarte, grijze en rode stenen, afstandsbediening, batterijen, aansluitsnoeren + stekker 230V (EU + UK, L=100cm), stelvoeten.



designed to be different

Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none">• Zeer laag elektrisch vermogen.• Diverse sfeerbeelden mogelijk. Vlambeelden en alternatieve beelden.• Bij enkele sfeerbeelden is tevens geluid beschikbaar.• Naadloos in de hoek in te bouwen.• Kaderloos inbouwen mogelijk.• Sterk gereduceerde warmteoverdracht, daardoor maximale vrijheid keuze aansluitende materialen.
CE-ID (PIN)	Niet van toepassing voor elektrische haarden.

		Unit
Nominale warmteafgifte	2	kW
Minimale warmteafgifte	1	kW
Maximale continue warmteafgifte	2	kW
Aanvullend elektriciteitsverbruik:		
• bij nominale warmteafgifte	40	W
• bij minimale warmteafgifte	40	W
• in stand-by modus	<0.5	W

*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
17-03-2020	Nieuwe specificatie
23-03-2020	Maten inbouwkader aangepast
08-05-2020	Gewicht aangepast
06-10-2020	Uitbreiding informatie app
21-10-2021	Aanpassing beschikbare sfeerbeelden
29-03-2022	Aanpassing beschikbare sfeerbeelden